殿

発信人 日本国特許庁(国際調査機関)





あて名

出願人代理人

宮田 金雄

〒 1·00-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3 三菱電機株式 会社 法務・知的財産権本部 P C I

国際調査報告又は国際調査報告を作成しない旨 の決定の送付の通知書

> (法施行規則第41条) [PCT規則44.1]

1 X 国際調査報告が作成されたこと、及びこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。 PCT19条の規定に基づく補正書及び説明書の提出

出願人は、国際出願の請求の範囲を補正することができる(PCT規則46参照)。

いつ 補正書の提出期間は、通常国際調査報告の送付の日から2月である。

詳細については添付用紙の備考を参照すること。

どこへ 直接次の場所へ

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22)740.14.35

詳細な手続については、添付用紙の備考を参照すること。

- 2. 国際調査報告が作成されないこと、及び法第8条第2項 (PCT17条(2)(a)) の規定による国際調査報告を作成しない旨の決定をこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- - □ 異議の申立てと当該異議についての決定を、その異議の申し立てと当該異議についての決定の両方を指定官庁 へ送付することを求める出願人の請求とともに、国際事務局へ送付した。
 - □ 当該異議についての決定は、まだ行われていない。決定されしだい出願人に通知する。
- 4. 今後の手続: 出願人は次の点に注意すること。

優先日から18月経過後、国際出願は国際事務局によりすみやかに国際公開される。出願人が公開の延期を望むときは、国際出願又は優先権の主張の取下げの通知がPCT規則90の2.1及び90の2.3にそれぞれ規定されているように、国際公開の事務的な準備が完了する前に国際事務局に到達しなければならない。

出願人が優先日から30月まで(官庁によってはもっと遅く)国内段階の開始を延期することを望むときは、優先日から19月以内に、国際予備審査の請求書が提出されなければならない。

国際予備審査の請求書若しくは、後にする選択により優先日から19箇月以内に選択しなかった又は第Ⅱ章に拘束されないため選択できなかったすべての指定官庁に対しては優先日から20月以内に、国内段階の開始のための所定手続を取らなければならない。

名称及びあて名

日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区殻が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

9348

3 P

電話番号 03-3581-1101 内線 3364

PCT

国際調査報告







出願人又は代理人 の書類記号 519185WO02	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。
国際出願番号 PCT/JP99/06630	国際出願日 (日.月.年) 29.11.99 優先日 (日.月.年) 30.09.99
出願人 (氏名又は名称) 三菱電機株式	会社
国際調査機関が作成したこの国際調査との写しは国際事務局にも送付される	を報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 5。
この国際調査報告は、全部で2	ページである。
この調査報告に引用された先行打	を術文献の写しも添付されている。
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除く この国際調査機関に提出さ	ほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。 れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
b. この国際出願は、ヌクレオチト この国際出願に含まれる書	・ マはアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。 面による配列表
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
	る配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述
書の提出があった。	
	た配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述
2. 請求の範囲の一部の調査が	できない(第1欄参照)。
3. 党明の単一性が欠如してい	る(第Ⅱ欄参照)。
4. 発明の名称は 🔀 出願	人が提出したものを承認する。
□ 次に	示すように国際調査機関が作成した。
	
5. 要約は 🔲 出願	人が提出したものを承認する。
国際	欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ 際調査機関に意見を提出することができる。
6. 要約書とともに公表され <u>る</u> 図は、	
第2 図とする。 図 出願	
」 出願	人は図を示さなかった。
本図	は発明の特徴を一層よく表している。

A.	発明の	の属する	5分野の分類	(国際特語	许分類	(II	P (C))
			#B23H1					

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int Cl B23H1/04, 1/06, 3/04, 3/06, 7/22, 7/24, 9/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

引用文献の カテゴリー*		関連する							
2729-*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号							
X	JP, 9-192937, A (新技術事業団) 29. 7月. 1997 (29. 07. 97), 特許請求の範囲, 要 約, 第5~8頁 (ファミリーなし)	1-4, 7, 10-12 5, 6, 8, 9							
X	JP, 8-300227, A (新技術事業団) 19. 11月. 1996 (19. 11. 96), 特許請求の範囲	1-5, 7, 8,							
A	(ファミリーなし)	10-12 6, 9							
X A	JP, 6-182626, A (株式会社日立製作所) 05.7月.1994(05.07.94), 特許請求の範囲, 要 約, 第4~7頁(ファミリーなし)	1-3, 10-12 4-9							
 									

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に含及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理 **論の理解のために引用するもの**
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 07.03.00 22.02.00 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 3 P 9348 日本国特許庁 (ISA/JP) 八木 誠 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3364



International application No.

PCT/JP99/06630

			LLL					
A.	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ B23H1/06, 7/24, 9/00							
Acc	ording to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC					
B.	FIELDS	SEARCHED						
Mir		cumentation searched (classification system followed b	y classification symbols) , 7/22, 7/24, 9/00					
Do	Jits	on searched other than minimum documentation to the 1926-2000 ku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000	extent that such documents are included Kokai Jitsuyo Shinan Ko					
Ele	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)							
C.	DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Ca	tegory*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
	A ①	JP, 9-192937, A (Res. Dev Corp. 29 July, 1997 (29.07.97), Claims; abstract; pages 5 to 8	_	1-4,7,10-12 5,6,8,9				
	х ② А	JP, 8-300227, A (Res. Dev Corp. 19 November, 1996 (19.11.96), Claims (Family: none)	of Japan.),	1-5,7,8, 10-12 6,9				
	х (3) А	JP, 6-182626, A (Hitachi, Ltd.) 05 July, 1994 (05.07.94), Claims; abstract; pages 4 to 7	}	1-3,10-12 4-9				
			·					
	Furthe	or documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.					
"E "L "O "P	* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "Date of the actual completion of the international search "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family							
NI NI		February, 2000 (22.02.00) mailing address of the ISA/	07 March, 2000 (07.0	03.00)				
"		anese Patent Office	Audiorized Officer					
F	csimile l	No.	Telephone No.					



PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) {PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 519185WO01	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。				
国際出願番号 PCT/JP99/05364	国際出願日 (日.月.年) 30.09.99	優先日 (日. 月. 年)			
出願人 (氏名又は名称) 三さ	夏電機株式会社				
国際調査機関が作成したこの国際調査 この写しは国際事務局にも送付され	を報告を法施行規則第41条(PCT18タ 5。	た) の規定に従い出願人に送付する。			
この国際調査報告は、全部で 2	ページである。				
この調査報告に引用された先行	支術文献の写しも添付されている。				
1. 国際調査報告の基礎 a. 言語は、下記に示す場合を除 この国際調査機関に提出さ	くほか、この国際出願がされたものに基っ れた国際出願の翻訳文に基づき国際調査	づき国際調査を行った。 を行った。			
b. この国際出願は、ヌクレオチ この国際出願に含まれる書	ド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配 面による配列表	記列表に基づき国際調査を行った。			
□ この国際出願と共に提出さ	れたフレキシブルディスクによる配列表				
□ 出願後に、この国際調査機	関に提出された書面による配列表				
	関に提出されたフレキシブルディスクに る配列表が出願時における国際出願の開	よる配列表 示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述			
	た配列とフレキシブルディスクによる配	列表に記録した配列が同一である旨の陳述			
2. 請求の範囲の一部の調査	ができない(第I欄参照)。				
3. ② 発明の単一性が欠如して	ハる(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は 🛛 出	類人が提出したものを承認する。				
□ 次	に示すように国際調査機関が作成した。				
_					
5. 要約は 🛛 出	願人が提出したものを承認する。				
国	Ⅲ欄に示されているように、法施行規則 際調査機関が作成した。出願人は、この 国際調査機関に意見を提出することがで	第47条(PCT規則38.2(b))の規定により 国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこ きる。			
6. 要約書とともに公表される図は 第 <u>2</u> 図とする。 X 出		口なし			
	願人は図を示さなかった。				
本	図は発明の特徴を一層よく表している。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

A. 発明の属	まする分野の分類(国際特許分類(IPC))						
Int.	C1° C23C 26/00						
n ====================================	- - \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
B. 調査を行 調査を行った最	」ったガザ と小限資料(国際特許分類(IPC))						
Int.	C1° C23C 26/00						
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの	•					
日本国集	E用新案公報 1926—1996						
日本国公	★開実用新案公報 1971—1999 ★録実用新案公報 1994—1999	· *					
	と に に は に は に に に に に に に に に に に に に	•					
国際調査で使用	月した電子データベース(データベースの名称、	調査に使用した用語)					
			· .				
	a) sm.) à la wadeth						
	ると認められる文献		関連する				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号				
Y	JP, 7-197275, A (新技	術事業団) . 1 . 8月 . 19	1-7				
	95 (01. 08. 95) (775	リーなし)					
		•	,				
	••						
. '		•					
		•	1				
		• •	•				
			,				
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。				
* 引用文献(カカテブリー	の日の後に公表された文献					
	カカテコッー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表	された文献であって				
60		て出願と矛盾するものではなく	、発明の原理又は理				
	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	論の理解のために引用するもの	V #* かまれの 7. ~ 78 円				
	公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、 の新規性又は進歩性がないと考					
	土族に疑惑を促起する文献文は他の文献の光行くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、					
	理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに				
	よる開示、使用、展示等に言及する文献	よって進歩性がないと考えられ	るもの				
「P」国際出	「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完	了した日	国際調査報告の発送日					
	03.12.99	·	14.10.00				
(m) (m) (m) -1 - 100 (m)	のタサルバセナル	特許庁審査官(権限のある職員)	4E 8520				
	の名称及びあて先 国特許庁(ISA/JP)	鈴木正紀					
1	郵便番号100-8915	9					
東京	都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3424 ———————				



発信人 日本国特許庁 (国際予備審查-成関)

出願人代理人 宮田 金雄	殿	\$ 1.00 p	Written Opinion			
あて名		R. A.				
〒 100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3 社 法務・知的財産権本部	三菱電機株式会		(法第13条) (PCT規則66)			
		発送日 (日.月.年)	27. 02.01			
出願人又は代理人 の沓類記号 519185WO0	2 .	応答期間	上記発送日から 2 月 /日 以内			
国際出願番号 PCT/JP99/06630	国際出願日 (日.月.年) 29	. 11. 99	優先日 (日.月.年) 30.09.99			
国際特許分類 (IPC) Int Cl ⁷	B23H1/06, 7	7/24, 9/00				
出願人 (氏名又は名称) 三変電機株式会社	:					
1 ことは、この宮喰では本木機関・	以作的 1 	日の目解患である				
1. これは、この国際予備審査機関が作成した 1 回目の見解書である。 2. この見解書は、次の内容を含む。 I 図 見解の基礎 II 優先権 III 例 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 IV 発明の単一性の欠如 V ※ 法第13条(PCT規則66.2(a)(ii))に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを要付けるための文献及び説明 VI 励 ある種の引用文献 VII 国際出願の不備 VII 国際出願の不備 VII 国際出願の不備 VII 国際出願に対する意見 3. 出願人は、この見解書に応答することが求められる。 いつ? 上記応答期間を参照すること。この応答期間に間に合わないときは、出願人は、法第13条(PCT規則66.2(d))に規定するとおり、その期間の経過前に国際予備審査機関に期間延長を請求することができる。ただし、期間延長が認められるのは合理的な理由があり、かつスケジュールに余裕がある場合に限られることに注意されたい。 どのように? 法第13条(PCT規則66.3)の規定に従い、答弁書及び必要な場合には、補正書を提出する。補正書の様式及び管語については、法施行規則第62条(PCT規則66.8及び66.9)を参照すること。補正書を提出する追加の機会については、法施行規則第61条の2(PCT規則66.4)を参照すること。 本語で書及び/又は答弁書の審査官による考慮については、PCT規則66.6を参照すること。 本語官との非公式の連絡については、たる考慮については、アCT規則66.4の2を参照すること。 本語官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。 本語官との非公式の連絡については、PCT規則66.6を参照すること。						
4. 国際予備審査報告作成の最終期 4. 国際予備審査報告作成の最終期	限は、PCT規則69.20	の規定により	30.01.02 である。			

名称及びあて先 日本国特許庁 (! PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁審査官(権限のある職員) 八木 誠 電話番号 03-3581-1101 内線 3324



国際出願番号 PCI/JP99/06630

1.	Ę	見解の基礎				
1.	かに	の見解部は下	「記の出願 書類に基づいて作成さ を替え用紙は、この見解 書 におい	れた。(法第	36条 (PCT14条) の規定に基 とする。)	さつく命令に応答するた
	X	出願時の国際	张出願 麥類			
		明細書 明細書 明細書	新 	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出 付の書館	出されたもの 所と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第	項、 項、 項、 項、	出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補記 国際予備審査の請求書と共に提出 付の書籍	Eされたもの Hされたもの fiと共に提出されたもの
		图面 图面	第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出 付の書籍	出されたもの 斎と共に提出されたもの
		明細書の配列	列表の部分 第	ページ、 ページ、 ページ、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求替と共に提出 付の審領	出されたもの 斎と共に提出されたもの
2.	•	上記の出願書類	質の言語は、下記に示す場合を関	余くほか、この	の国際出願の言語である。	
		上記の普類は、	下記の官語である	語であ	5.	
		 □ PCT規	のために提出されたPCT規則 L則48.3(b)にいう国際公開の言 審査のために提出されたPCT	E	•	
3		この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ酸に	配列を含んで	おり、次の配列表に基づき見解書	を作成した。
		□ この国際 □ 出願後に □ 出願後に □ 出願後に ■ 書の提出 ■ 書面によ	こ提出した客面による配列表が出 さがあった	/ブルディスク 関査) 機関に関 関査) 機関に関 出願時における	による配列表 配出されたक面による配列表 配出されたフレキシブルディスクに 国際出願の開示の範囲を超える事 (スクによる配列表に記録した配列	5項を含まない旨の陳述
4		明細書	下記の 審類が削除された。 第 第 図面の第	_ページ _項 ペー	ジ / 図	
5	. [] この見解書 その補正が	は、補充欄に示したように、補 されなかったものとして作成し	正が出願時に た。(PCT	おける開示の範囲を越えてされた 見則70.2(c))	ものと認められるので、
					•	



国際出願番号	PCI/J	P99/0	66	3 0

	見降份			
7.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能性 る文献及び説明	Eについての法第13条	e (PCT規則66.2(a)(ii)に定める見解、	それを要
•	見解	•		
	新規性 _. (N)	請求の範囲 _ 請求の範囲 _	1 - 1 2	有 無
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲		有 無
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲		<u>.</u> 無
	文献及び説明			
	等の窒化物の2種以上の混合極を作成すること、該電極を文献2に記載の発明におい「硬質物質」に相当)と、W	物を圧縮成形し 使用して放電表 て、上記2種以 C又はTiC又	ZrB2等の硼化物、TiN、 、その後加熱処理をして放電が 面処理を行うことが記載された 上の混合物として、SiC(な はTaC(本願の「導電性物が 能力の発揮であって、適宜な	加工用電 ている。 本願の 質」に ^和
		·		•
			i	

提出書類の様式及び作成要領につい


答弁郡及び手続補正郡は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第62条(様式第23)及び同 規則第31条(様式15)に従って作成して下さい。

- 15
- 16
- ○にはスロンマン。 17 各月版においては、原頃として採用、訂正、直お書き及び行間婦入を行ってはならない。 18 答弁書の用紙は、移島に分離し、又はとじ直すことができるように例えばクリップ等を用

- 10 いてとしる。
 19 「あて名」は川崎人、代表本、代理人又は復代理人各人ごとに 1 つのあておいつ・ロース。
 20 「女代理人」の例には、その氏名の配線に合わせて、その氏名の倫に「弁護士」又は「弁理士」のうち該当するものを配線する。
 21 復代理人によるときは代理人の印は不安とし、復代理人によらないときは「役代理人」の個を設合には及ばない。
 22 日付は、当断紀元及びグレゴリー所により、日についての数字、月についての数字及び呼についての数字のでラジでの数字をこの順序に従ってそれぞれについて2折のアラジで表示し、かつ、日及び月の数字の頃にピリオドを付す(何えば1978年3月30日は「30.03.78」)。他の紀元又は断を用いる場合には、西断紀元及びグレゴリー層による日付を併記する。

		答	弁	書		
	特許疗事查官			胶		
	、国際出願の表示					
2	出頭人 (代表者)					
	氏名 (名称)					
	あて名					
	国籍					
	(E <i>îs</i> f					
3	代理人					
	氏名					
	あて名					
1	通知の日付					
5	答弁の内容					
6	添付者類の目録					

5 結束の範囲について補正をするときは、当該補正に係る結束の範囲を次のように配縁した数・ 材え用紙を取付する。 イ 新たに結果の範囲を泊加するときは、その迫加する結束の範囲に補正摘の結束の範囲の最 集のものに付した番号を「〇(迫加)」のように記載する。 いずれかの結束の範囲を倒掛するときには、その削除する結束の範囲に付されている番号 を 1 (例称)」のように記載する。 を「〇(何秋)」のように記載する。
ハ 請求の範囲の数を明以せずに補正するときは、その補正された請求の範囲に補正値の請求
の範囲の書号と同一の番号を「〇(補正後)」のように記載する。
ボ50年の3第3項の規定によりフレキンブルディスクを促出するとき又は第50年の3第5項の規定による命令に基づきフレキンブルディスクを促出するときは、次の要額で記載する。
イ 「7 添付密類の日録」の欄に次のように記載する。
5 悉付密類の日録 1 配列数に関するコードデータを記録したフレキンブルディスク 特许疗及官 級 本方に低付したフレキシブルディスクに記録した以瓜尼列又はアミノ依尼列は、明却音に記録した山馬厄列又はアミノ彼尼列を出文にコード化したものであって、内容を変更したものでないことを確述します。 ロボ ボ コ 平成 邻 月 する。 19 「四計」は、出版人又は代表者がその団民である国の国名を記載する。 20 「住所」は、出版人又は代表者がその原住者である国の国名を記載する。 21 国名を記載する場合においては、特許庁及官が相定する国の名称を日本語及び英語により表 ボデる。
2 「代理人」の際には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「弁護士」、「弁理士」 又は「旅定代理人」のうち該当するものを記載する。 3 代理人によるときは本人の印は不要とし、代理人によらないときは「代理人」の日を設ける には及ばない。 22 23 24 名用紙においては、原則として採用、訂正、重ね寄き及び行間挿入を行ってはならない。 25 手続緒正書の用紙は、彩幕に分解し、又はとじ資すことができるように何えばクリップなを いてとしる。 『あて名』は出版人、代表者、代理人又は復代理人各人ごとに1つのあて名のみを記載する ・「復代理人」の間には、その氏名の記載に合わせて、その氏名の前に「赤鷺士」又は「赤璁士」、のうち該当するものを記載する。 は、のうち該当するものを記載する。 復代理人によるときは代理人の印は不受とし、復代理人によらないときは「復代理人」の何 を設けるには及ばない。 28 を取けるには及ばない。) 目付は、高層紀元はびグレゴリー圏により、目についての数字、月についての数字及び年に ついての単後から2つの数字をこの順序に従ってそれぞれについて2折のアラビア数字で要示 し、かつ、日及び月の数字の後にビリオドを付す(何えば1978年3月30日は「30.0 3.78」)。 他の紀元又は脳を用いる場合には、四郎紀元及びグレゴリー圏による日付を併 キャメ





特許協力条系

图8619 第個人 日本国特許庁(国際予備審查

出願人代理人 宮田 金雄

殿

International Preliminary Examination Report

あて名

〒 100-8310 ・東京都千代田区丸の内2-2-3 三菱電機株式 会社 法務・知的財産権本部 国際予備審査報告の送付の通知書

(法施行規則第57条) [PCT規則71.1]

発送日 (日.月.年)

11.09.01

出願人又は代理人の書類記号

519185WO02

重要な通知

国際出願番号

PCT/JP99/06630

国際出願日 (日.月.年)

29.11.99

優先日

(日.月.年) 30.09.99

出願人(氏名又は名称)

三菱電機株式会社

- 1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して国際予備審査報告及び付属審類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。
- 2. 国際予備審査報告及び付属番類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。
- 3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備審査報告(付属書類を除く)の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4.注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に(官庁によってはもっと遅く)所定の手続(翻訳文の提出及び国内手数料の支払い)をしなければならない(PCT39条(1))(様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。

この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第Ⅱ巻を参照すること。

名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 権限のある職員

特許庁長官

3C 9348

電話番号 03-3581-1101 内線 3324

1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の 複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工 業所有権総合情報館(特許庁庁舎2階)で公報類の閲覧・複写および公報以外の 文献複写等の取り扱いをしています。

[担当及び照会先]

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号(特許庁庁舎2階) 独立行政法人工業所有権総合情報館

【公 報 類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811~2 【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831~3

また、(財)日本特許情報機構でも取り扱いをしています。これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

[申込方法]

- (1) 特許(実用新案・意匠)公報については、下記の点を明記してください。
 - ○特許・実用新案及び意匠の種類
 - ○出願公告又は出願公開の年次及び番号(又は特許番号、登録番号)
 - ○必要部数
- (2) 公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。
 - ○国際予備審査報告の写しを添付してください(返却します)。

〔申込み及び照会先〕

- 〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル 財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課 TEL 03-3508-2313
- 注) 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。
- 2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し(既に国際事務局から送達されている場合は除く)及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。 その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。(条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照)





特 許 協 力 条 約

PCT

国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70)

出願人又は代理人 の背類記号 5 1 9 1 8 5 W O 0 2						,		
	出願番号 T/JP99/06630	国際出願日(日.月.年)	29.11.99	優先日 (日. 月. 年)	30.09.	9 9		
国際4	特許分類 (IPC) Int Cl'	B23H1/06,	7/24, 9/00					
出願。	人 (氏名又は名称) 三菱電機株式会社							
1.	国際予備審査機関が作成したこの[国際予備審査報告を	上施行規則第57条(P(こT36条)の規	 定に従い送付	する。		
2.	この国際予備審査報告は、この表	紙を含めて全部で _	3 <	ジからなる。		:		
	X この国際予備審査報告には、附属啓類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で6 ページである。							
3.	この国際予備審査報告は、次の内容	容を含む。						
	I X 国際予備審査報告の基礎	I ,						
	Ⅱ □ 優先権							
	Ⅲ	上の利用可能性につ	いての国際予備審査報	告の不作成				
	IV							
	V X PCT35条(2)に規定で の文献及び説明 VI ある種の引用文献	する新規性、進歩性	又は産業上の利用可能性	生についての見解	、それを裏付	けるため		
	VII 国際出願の不備					!		
	W 国際出願に対する意見							
	·				·			
国際	予備審査の請求 郡を受理した日 24.11.00		国際予備審査報告を何	作成した日 23.08.	0 1			
名称	及びあて先		特許庁審査官(権限の	のある職員)	3 C	9348		
	日本国特許庁(I PEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区館が関三丁目43		八木 誠					

電話番号 03-3581-1101 内線

.3 3 2 4


Ι.		国際予備審査報	B告の基礎				
1.	ŗ		F査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に E提出された差し替え用紙は、この報告番において「出願時」とし、本報告書には添付しない。 16,70.17)				
	出願時の国際出願書類						
	X	明和告 明和告 明和書	第 2,6-13 ページ、 出願時に提出されたもの 第 ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 1,3-5,14 ページ、 13.04.01 付の書簡と共に提出されたもの				
	X	請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 7-9 項、 出願時に提出されたもの 第 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第 項、 国際予備審査の請求整と共に提出されたもの 第 6 項、 13.04.01 付の書簡と共に提出されたもの				
	X	图面 図面	第 1-11 ページ/図、 出願時に提出されたもの 第 ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 第 ページ/図、 付の書簡と共に提出されたもの				
		明細書の配列	表の部分 第出願時に提出されたもの 表の部分 第				
2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。							
	上記の告類は、下記の言語である 語である。						
	□ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 □ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語 □ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語						
3.	3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。						
 □ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。 							
4.		甫正により、7 明細魯 請求の範囲 図面	記の書類が削除された。第第 _ 1-5, 10-12項図面の第				
5.	5. □ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1. における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)						



国際出版番号 PCT/JP99/06630

. 見解	•		
新規性(N)	請求の範囲	6 — 9	有
	請求の範囲		
進歩性(IS)	請求の範囲	6 — 9	有
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	6 — 9	有
	請求の範囲		

請求の範囲6-9について、電気絶縁性の硬質物質の粉末と導電性物質の粉末を混合し、ワックスを添加した後圧縮成形すること、及び、電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末を圧縮形することについては、国際調査報告で引用した文献1-3には、何ら記載されておらず、その示唆もない。





特許庁長官 殿

(特許庁審査官 八木 誠 殿)

- 1. 国際出願の表示 PCT/JP99/06630
- 2. 出願入

名称

三菱電機株式会社

MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

あて名

〒100-8310 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, 100-8310 JAPAN

国籍

日本国 JAPAN

住所

日本国 JAPAN

3. 代理人

氏 名

(10243) 弁理士 宮 田 金 雄



MIYATA Kaneo

あて名

〒100-8310 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

C/O MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, 100-8310 JAPAN

4. 通知の日付 27. 02. 01

5. 補正の対象

明細書及び請求の範囲

6. 補正の内容

別紙のとおり。

- (1)明細書第1頁第3行、第9行乃至10行、第3頁第10行乃至11行、第 14頁第5行乃至6行の「放電表面処理用電極及びその製造方法並びに放電表面 処理方法」を「放電表面処理用電極の製造方法」に補正する。
- (2) 明細書第3頁第12行乃至第4頁第8行を削除する。
- (3)明細書第4頁第9行の「また、前記放電表面処理用電極材料に」を「この発明に係る放電表面処理用電極の製造方法は、電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末と導電性物質の粉末を混合し、」に補正する。
- (4) 明細書第5頁第2行乃至11行を削除する。
- (5) 請求の範囲第15頁の請求の範囲1乃至5を削除する。
- (6)請求の範囲第16頁第1行乃至5行の「請求の範囲5において、前記放電表面処理用電極材料に」を「電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末と導電性物質の粉末を混合し、」に補正する。
- (7) 請求の範囲第16頁行乃至17頁の請求の範囲10乃至12を削除する。

7. 添付書類の目録

明細書第1頁、第3頁、第4頁、第5頁及び第14頁、並びに、請求の範囲 第16頁、

(補正により第15頁及び第17頁は削除された.)

明 細 書

放電表面処理用電極の製造方法

5 技術分野

この発明は、電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより被処理材料表面に電極材料からなる硬質被膜又は電極材料が放電エネルギにより反応した物質からなる硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる、放電表面処理用電極の製造方法の改良に関するものである。

10

15

20

25

背景技術

従来、被処理材料表面に硬質被膜を形成して、耐食性、耐磨耗性を付与する技術としては、例えば、日本国特開平5-148615号公報に開示された放電表面処理方法がある。この技術は、WC (炭化タングステン)粉末とCo (コバルト)粉末を混合して圧縮成形してなる放電表面処理用電極である圧粉体電極を使用して1次加工(堆積加工)を行い、次に銅電極等の比較的電極消耗の少ない電極に交換して2次加工(再溶融加工)を行う、2つの工程からなる金属材料の放電表面処理方法である。この方法は、鋼材に対しては強固な密着力をもった硬質被膜を形成できるが、超硬合金のような焼結材料に対しては強固な密着力を持った硬質被膜を形成することは困難である。

しかし、我々の研究によると、Ti(チタン)等の硬質炭化物を形成する材料を放電表面処理用電極として、被処理材料である金属材料との間に放電を発生させると、再溶融の過程なしに強固な硬質被膜を被処理材料である金属表面に形成できることがわかっている。これは、放電に

炭化物を主成分とする被膜であり、第11図に示すように炭化物は高温環境下では硬さが急激に低下するため、高温環境下で使用される切削工具等に炭化物を主成分とする被膜を形成した場合には、切削工具等に所期の耐食性、耐磨耗性等の性質を付与することができないという問題点があった。

発明の開示

この発明は、前記のような課題を解決するためになされたものであり、 高温環境下においても硬さが高い硬質被膜を被処理材料に形成すること ができる、放電表面処理用電極の製造方法を得ることを目的とする。

15

10

5

20

5

10

15

20

この発明に係る放電表面処理用電極の製造方法は、電極と被処理材料 との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬 質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法 において、電気絶縁性の硬質物質の粉末と導電性物質の粉末を混合し、 ワックスを添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前 記ワックスが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワッ

また、電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

クスを蒸発除去して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

また、電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形した後、加熱処理を施して前記放電表面処理用電極を形成するものである。

また、前記放電表面処理用電極材料にワックスを添加した後圧縮成形 25 し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワックスが分解してすすが発 生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸発除去して前記放電表



面処理用電極を形成するものである。

5

10

15

この発明は、以上説明したように構成されているので、高温環境下に おいても硬さが高い硬質被膜を被処理材料に形成することができるため、 高温環境下で使用される切削工具等の表面処理に適し、高温環境下で使 用される切削工具等に対して所期の耐食性、耐磨耗性等の性質を付与す ることができるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理用電極及びそ 20 の製造方法の概念を示す断面図である。

第2図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法を示す構成図である。

第3図は、この発明の実施の形態1に係る放電表面処理方法により被 処理材料に被膜が形成される様子を示す説明図である。

25 第4図は、cBNの温度に対する硬さの変化を示す図である。

第5図は、この発明の実施の形態2に係る放電表面処理用電極の製造

硬質炭化物を形成する金属、又はNi、Fe等の鉄族の金属を用いることができる。

産業上の利用可能性

5 以上のように、この発明に係る放電表面処理用電極の製造方法は、被 処理材料表面に硬質被膜を形成する表面処理関連産業に用いられるのに 適している。

10

15

20

6. (補正後) 電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、

電気絶縁性の硬質物質の粉末と導電性物質の粉末を混合し、ワックスを添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワックスが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸発除去して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

5

20

25

7. 電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより 10 前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表 面処理用電極の製造方法において、

電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

15 8. 電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより 前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表 面処理用電極の製造方法において、

電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形した後、加熱処理を施して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

9. 請求の範囲8において、前記放電表面処理用電極材料にワックスを添加した後圧縮成形し、前記ワックスが溶融する温度以上前記ワックスが分解してすすが発生する温度以下にて加熱を行い前記ワックスを蒸発除去して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。

REPLY (Translation)

To: Examiner in Charge : Makoto YAGI

- Identification of the International Application
 PCT/JP99/06630
 - 2. Applicant

Name MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

Address 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku

10 Tokyo 100-8310 JAPAN

Country of nationality JAPAN.

Country of residence JAPAN

3. Agent

Name (10243) Kaneo MIYATA

Address c/o Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha

2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku

2-5, Marunouchi 2-chome, Chryoda k

Tokyo 100-8310 JAPAN

20 4. Date of Notification February 27, 2001

Subject Matter of Reply

(1) Summary of Examiner's written opinion

The Examiner judged in Examiner's Written Opinion

25 dated February 27, 2001 that the inventions according to

claims 1 to 5, 7 to 8, and 10 to 12 lack inventive step. The reason for the Examiner's judgment is as follows. Reference 2 (JP, 8-300227, A (RES DEV CORP OF JAPAN)) cited in the international search report, "list of document and description" part, it is described that a discharge treatment electrode is formed by compression-molding a mixture of two or more types selected from a carbide such as WC, TiC, TaC, ZrC, SiC or VC, a boride such as TiB2 or ZrB2 and a nitride such as TiN or ZrN and then conducting a heat treatment, and that a discharge surface treatment is conducted using the electrode. The Examiner judged that to select, as the mixture of not less than two types of components, SiC (corresponding to "hard matter" in the present application) and WC, Ti or Tac (corresponding to "matter having electrical 15 conducting property" in the present application) is within the ordinary inventive capability of those skilled in the art to which the present invention pertains and could be appropriately carried out.

10

25

- Reasons why the inventions described in the present 20 application have inventive step are as follows:
 - (2-1) Explanation of the invention of the present application The applicant has deleted claims 1 to 5 and 10 to 12 in "Amendment" filed together with this written reply. Accordingly, the reason why claims 7 and 8 have inventive step will be explained below.



10

15

20

The invention according to claim 7 of the present application is "A method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge, wherein said electrode is formed compression-molding powder obtained by coating powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property or powder obtained by adding another powder material to the powder of the hard matter having electrical insulating property coated with the matter having electrical conducting property". In addition, the invention according to claim 8 of the present application is "A method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge, wherein said electrode is formed by conducting a heat treatment after compression-molding powder obtained by coating powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property or powder obtained by adding another powder material to the powder of the hard matter having electrical insulating property coated with the matter having electrical conducting property".

5

10

15

20

25

The inventions according to claims 7 and 8 of the present application are constituted as stated above and, as described in, for example, the third and fourth embodiments of the invention, the inventions are to form discharge surface treatment electrode by compression-molding powder obtained by coating the cBN powder 11 which is an electrically insulating hard matter with the Co coat 12a which is a conductive matter by evaporation or the like. As described in the specification of the present application, page 18, lines 9-17, the inventions have function and advantage that "In the case of the electrode for discharge surface treatment 27 thus formed, the quantity of a binder material can be made smaller than those of the electrode for discharge surface treatments in the first and second embodiments of the invention. -According to the discharge surface treatment employing the electrode 27, therefore, the percentage of cBN in the hard coat formed on the treatment target material increases, making it possible to form a hard coat having higher

hardness".

5

10

15

20

(2-2) Explanation of cited references

The invention according to Reference 2 cited in the international search report is intended to solve the problem that a green compact electrode is susceptible to breakage and the like. According to the present invention, a coat layer is formed on the surface of a treatment target material by compression-molding one of or a mixture of not less than two types of a carbide such as WC, TiC, TaC, ZrC, SiC or VC, a boride such as TiB2 or ZrB2 and a nitride such as TiN ZrN, then temporarily sintering the resultant or compression-molded matter at a temperature equal to or lower than a sintering temperature and conducting a discharge treatment to the treatment target material using the resultant sintered, compression-molded matter electrode consumed in a discharge treatment.

(2-3) Comparison of the invention of the present application with cited references

Reference 1 fails to describe a constitution in which "powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property" or the like is employed as a discharge surface treatment electrode material and differs from the invention of the present application in constitutional requirement.

In addition, the invention of the present application

can exhibit the function and advantage that "the quantity of a binder material can be made smaller and a hard coat having higher hardness can be formed" by the configuration according to claims 7 and 8.

As is obvious from the above, the invention according to Reference 2 differs from the inventions according to claims 7 and 8 of the invention of the present application in the constitutional requirement of the invention and function and advantage.

10 Further, Reference 2 does not at all suggest a constitution in which "powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property" or the like is used.

Accordingly, the applicant considers that it cannot be reasoned that those skilled in the art could easily attain the invention of the present application based on Reference 2, the inventions according to claims 7 and 8 of the invention of the present application have inventive step and that there is no ground which denies the inventive step of claims 7 and 8.

(3) Conclusion

5

15

20

As stated so far, the applicant strongly believes that the invention of the present application does not lose inventive step even in light of Reference 2.

Consequently, the applicant respectfully ask the



Examiner to give due consideration to the above respects and to determine that "claims 7 and 8 of the invention of the present application have inventive step".



答弁審



特許庁審查官 八木 誠 殿

1. 国際出願の表示 PCT/JP99/06630

2. 出願人

名称 三菱電機株式会社

MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

あて名 〒100-8310 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, 100-8310 JAPAN

国籍 日本国 JAPAN

住所 日本国 JAPAN

3. 代理人

氏 名 (10243) 弁理士 宮田 金雄

MIYATA Kaneo

あて名 〒100-8310 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

C/O MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

2-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, 100-8310 JAPAN

4. 通知の日付 27. 02. 01



5. 答弁の内容

(1) 見解書の要点

審査官殿は平成13年2月27日付の見解書により、請求の範囲1乃至5、7乃至8及び10乃至12に記載された発明は進歩性を有しないとされました。この理由として、文献及び説明欄において、国際調査報告で引用された文献2(JP、8-300227、A(新技術事業団))には、WC、TiC、TaC、ZrC、SiC、VC等の炭化物、TiB2、ZrB2等の硼化物、TiN、ZrN等の窒化物の2種以上の混合物を圧縮成形し、その後加熱処理をして放電加工用電極を作成すること、該電極を使用して放電表面処理を行うことが記載されており、文献2に記載の発明において、上記2種以上の混合物として、SiC(本願の「硬質物質」に相当)と、WC又はTiC又はTaC(本願の「導電性物質」に相当)を選択することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、適宜なし得ることであるため、とされました。

(2) 本願発明が進歩性を有する理由

(2-1)本願発明の説明

今般同時提出の手続補正書により、請求の範囲1乃至5及び10乃至12を削除しました。従いまして、請求の範囲7及び8が進歩性を有する理由につきまして、以下において説明いたします。

本願請求の範囲7に係る発明は、「電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。」であります。また、本願請求の範囲8に係る発明は、「電極と被処理材料との間に放電を発生させ、そのエネルギにより前記被処理材料表面に硬質被膜を形成する放電表面処理に用いる放電表面処理用電極の製造方法において、電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末又はこの粉末に他の粉末材料を加えた粉末を圧縮成形した後、加熱処理を施して前記放電表面処理用電極を形成することを特徴とする放電表面処理用電極の製造方法。」であります。

本願請求の範囲7及び8記載の発明は、上記のように構成され、例えば実施の形態3及び4の説明にありますように、電気絶縁性の硬質物質であるcBN粉末11を導電性物質であるCo被膜12aにより蒸着等により被覆した粉末を圧縮成形して放電表面処理用電極を形成するものであり、本願明細書の第10頁21行乃至25行に記載のとおり、「このような方法により形成された放電表面処理用電極27は、実施の形態1及び2の放電表面処理用電極10に比べて、パインダとなる材料の量を少なくすることができる。従って、放電表面処理用電極27を用いた放電表面処理によれば、被処理材料に形成される硬質被膜中のcBNの割合が高くなり、より硬さが高い硬質被膜を形成することができる。」という作用効果を奏するものであります。

(2-2)引用文献の説明

国際調査報告で引用された文献2に係る発明は、圧粉体電極の崩れやすさ解消等を目的とし、WC、TiC、TaC、ZrC、SiC、VCなどの炭化物、TiB2、ZrB2などの硼化物、TiN、ZrNなどの窒化物の単体もしくは2種以上の混合物を圧縮成形し、その後、焼結温度以下の温度で仮焼結し、これを放電加工の消耗電極として被処理材に放電処理を行うことにより、上記被処理材表面に被覆層を形成する発明であります。

(2-3) 本願発明と引用文献との対比

文献1には、放電表面処理用電極材料として、「電気絶縁性の硬質物質の粉末 を導電性物質で被覆した粉末」等を用いる構成についての記載はなく、本願発明 と構成要件が異なるものであります。

また、本願発明は請求の範囲7及び8の構成により、上記のとおり「バインダ となる材料の量を少なくすることができると共により硬さが高い硬質被膜を形成 することができる。」という作用効果を奏するものであります。

以上より、文献2に係る発明と本願発明の請求の範囲7及び8に係る発明とは、 発明の構成要件及び作用効果が相違するものであります。

また、文献2には、「電気絶縁性の硬質物質の粉末を導電性物質で被覆した粉末」等を用いる構成を示唆する記載も全くありません。

従いまして、当業者が文献2により本願発明を容易に想到できたことの論理づ

けはできず、本願発明の請求の範囲7及び8に係る発明は進歩性を有するものであり、これを否定する根拠はないものと思料いたします。

(3) むすび

以上答弁いたしましたように、本願発明は文献 2 によりましても、進歩性を失 うものではないものと確信いたします。

つきましては、上述の点をご検討いただき、「本願発明の請求の範囲7及び8 は進歩性を有する」とのご見解を賜りたくよろしくお願い申し上げます。

以上

AMENDMENT (Translation)

(Amendment under Art. 11)

To: Commissioner, Patent Office

(Examiner in charge: Makoto YAGI)

5

- 1. Identification of the International Application PCT/JP99/06630
- 2. Applicant
- 10 Name MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

Address 2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku

Tokyo 100-8310 JAPAN

Country of nationality JAPAN

Country of residence JAPAN

15

3. Agent

Name (10243) Kaneo MIYATA

Address C/O MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA

2-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku

20 Tokyo 100-8310 JAPAN

- 4. Date of Notification February 27, 2001
- 5. Parts to be amended
- 25 SPECIFICATION and CLAIMS

Content of Amendment 6. See attachment.

20

- In SPECIFICATION, page 1, line 4-6, lines 10-12, and (1) page 5, lines 4-6, change "an electrode for discharge surface treatment, a method of manufacturing the electrode for discharge surface treatment, and a discharge surface treatment method" to "a method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment". Page 24, lines 4-7, change "the electrode for discharge surface treatment, the 10 method of manufacturing the electrode for discharge surface treatment, and the discharge surface treatment method" to "the method of manufacturing the electrode for discharge surface treatment".
- In SPECIFICATION, delete page 5, line 9 to page 6, 15 line 20.
- In SPECIFICATION, page 6, line 21, change "Moreover, the electrode for discharge surface treatment is formed by materials electrode, of the adding to compression-molding the material added with the wax, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing the wax" to "The method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment 25

according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge. The electrode is formed by adding wax to materials of the electrode, then compression-molding the material added with the wax, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing the wax".

- (4) In SPECIFICATION, delete page 8, line 14 to page 9, line 2.
- 15 (5) In CLAIMS, delete claims 1 to 5.

10

20

25

In CLAIMS, in claim 6, change "The method according to claim 5, wherein said electrode is formed by adding wax to materials of said electrode, then compression-molding heating added with the wax, material the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting said wax and not more than a temperature of decomposing said wax to generate soot, and evaporating and removing said wax" to "A method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge, wherein said electrode is formed by adding wax to materials of said electrode, then compression-molding the wax added material, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing said wax".

- (7) In CLAIMS, delete claims 10 to 12.
- 7. List of Attached Documents

10

SPECIFICATION, page 1, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 26/1, 28, and 29.

(As a result of amendment, page 29 is deleted.)

5

10

15

20

1

SPECIFICATION

TITLE OF THE INVENTION

A method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment

TECHNICAL FIELD

The present invention relates to improvements in a method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment. This electrode is used in a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material, and forming a hard coat of the material of the electrode or of a matter obtained by reacting the electrode material by discharge energy on the surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge.

BACKGROUND ART

Conventionally, as a technique which forms a hard coat on the surface of a treatment target material and applies corrosion resistance and abrasion resistance to the treatment target material, there is a discharge surface

ART 34 AMOV

DISCLOSURE OF THE INVENTION

It is an object of the present invention to provide a method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment capable of forming a high hardness hard material on a treatment target material even under a high temperature environment.

AHT 34 BAROT

2,5

"The method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and

ART 34 AMOT

5

material utilizing the energy radiated during the electrical discharge. The electrode is formed by adding wax to materials of the electrode, then compression-molding the material added with the wax, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing the wax.

ART 34 AMOT

Further, the method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge. The electrode is formed by compression-molding powder obtained by coating powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property or powder obtained by adding another powder material to the powder of the hard matter having electrical insulating property coated with the matter having electrical conducting property.

Further, the method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge. The electrode is formed by conducting a heat treatment after compression-molding powder obtained by

MAL 34 WWOL

10

coating powder of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property or powder obtained by adding another powder material to the powder of the hard matter having electrical insulating property coated with the matter having electrical conducting property.

Further, the electrode for discharge surface treatment is formed by adding wax to material of the electrode, then compression-molding the material added with the wax, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing the wax.

MAN SA MANDE

5

10

15

20

25

Since the present invention is constituted as stated above, it is possible to form a hard coat having high hardness on the treatment target material even under a high temperature environment. The present invention has, therefore, advantages of being suited for the surface treatment of a cutting tool or the like used under a high temperature environment, and being capable of providing required properties, such as corrosion resistance and abrasion resistance, to the cutting tool or the like used under a high temperature environment.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Fig. 1 is a cross-sectional view which shows the concept of an electrode for discharge surface treatment and a manufacturing method thereof according to the first embodiment of the present invention; Fig. 2 is a block diagram showing a discharge surface treatment method according to the first embodiment of the present invention; Fig. 3 is an explanatory view which shows a manner in which a coat is formed on a treatment target material by the discharge surface treatment method according to the first embodiment of the present invention; Fig. 4 shows the change of hardness relative to the temperature of cBN; Fig. 5 is a

Carl Say Down

INDUSTRIAL APPLICABILITY

As stated so far, the method of manufacturing the electrode for discharge surface treatment according to the present invention are suited for use in industries associated with the surface treatment which forms a hard coat on the surface of a treatment target material.

6. A method of manufacturing an electrode for discharge surface treatment according to the present invention provides an electrode to be used for a discharge surface treatment of generating an electric discharge between the electrode and a treatment target material and forming a hard coat on a surface of the treatment target material utilizing the energy radiated during the electrical discharge, wherein

said electrode is formed by adding wax to materials of said electrode, then compression-molding the wax added material, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting the wax and not more than a temperature of decomposing the wax to generate soot, and evaporating and removing said wax.

5

of a hard matter having electrical insulating property with a matter having electrical conducting property or powder obtained by adding another powder material to the powder of the hard matter having electrical insulating property coated with the matter having electrical conducting property.

5

9. The method according to claim 8, wherein said electrode is formed by adding wax to material of said electrode, then compression-molding the material added with the wax, heating the compression-molded material at a temperature not less than a temperature of melting said wax and not more than a temperature of decomposing said wax to generate soot, and evaporating and removing said wax.